

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Přiřazení základních desek a spojek

konstrukční velikost motoru	80	90S	90L	100L	112M	132S	132M
výkon (kW)							
2900 min ⁻¹	0,75 + 1,1	1,5	2,2	3,0	4,0	5,5 + 7,5	--
1450 min ⁻¹	0,55 + 0,75	1,1	1,5	2,2 + 3,0	4,0	5,5	7,5
velikost spojky							
2900 min ⁻¹	H80	H80	H80	H80	H80	H95	--
1450 min ⁻¹	H80	H80	H80	H80	H80	H95	H95
velikost čerpadla / základní desky							
50-32-125	1	1	1	1	1	1	1
50-32-160	-	1	1	1	1	1	1
50-32-200	-	1	1	1	1	1	1
50-32-250	-	2	2	2	2	3	3
65-40-125	-	1	1	1	1	1	1
65-40-160	-	1	1	1	1	1	1
65-40-200	-	1	1	1	1	1	1
65-40-250	-	2	2	2	2	3	3
65-40-315	-	2	2	2	2	3	3
80-50-125	-	1	1	1	1	1	1
80-50-160	-	1	1	1	1	1	1
80-50-200	-	1	1	1	1	1	1
80-50-250	-	2	2	2	2	3	3
80-50-315	-	2	2	2	2	3	3
100-65-125	-	1	1	1	1	1	1
100-65-160	-	1	1	1	1	3	3
100-65-200	-	2	2	2	2	3	3
100-65-250	-	-	-	3	3	3	3
100-65-315	-	-	-	4	4	4	4
125-80-160	-	2	2	3	3	3	3
125-80-200	-	-	-	3	3	3	3
125-80-250	-	-	-	4	4	4	4
125-80-315	-	-	-	4	4	4	4
125-100-200	-	-	-	-	-	4	4
125-100-250	-	-	-	-	-	-	-
125-100-315	-	-	-	-	-	-	-
150-125-250	-	-	-	-	-	-	-
200-150-250	-	-	-	-	-	-	-

jiné velikosti motoru na vyžádání

odstředivá typizovaná čerpadla model N

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Přiřazení základních desek a spojek

konstrukční velikost motoru	160M	160L	180M	180L	200L	225S	225M
výkon (kW)							
2900 min ⁻¹	11,0 + 15,0	18,5	22,0	--	30,0 + 37,0	--	45,0
1450 min ⁻¹	11,0	15,5	18,5	22,0	30,0	37,0	45,0
velikost spojky							
2900 min ⁻¹	H95	H95	H110	--	H125	--	H125
1450 min ⁻¹	H95	H110	H110	H125	H125	H140	H140
velikost čerpadla / základní desky							
50-32-125	-	-	-	-	-	-	-
50-32-160	3	-	-	-	-	-	-
50-32-200	3	3	-	-	-	-	-
50-32-250	3	3	5	5	5	-	-
65-40-125	-	-	-	-	-	-	-
65-40-160	3	3	-	-	-	-	-
65-40-200	3	3	3	3	-	-	-
65-40-250	3	3	5	5	5	-	-
65-40-315	3	3	3	5	5	7	-
80-50-125	3	3	-	-	-	-	-
80-50-160	3	3	3	3	-	-	-
80-50-200	3	3	3	3	5	-	-
80-50-250	3	3	5	5	5	7	-
80-50-315	3	3	5	5	5	7	-
100-65-125	3	3	3	3	-	-	-
100-65-160	3	3	3	5	5	-	-
100-65-200	5	5	5	5	5	7	-
100-65-250	5	5	5	5	5	7	-
100-65-315	5	5	5	5	7	7	-
125-80-160	5	5	5	5	7	7	7
125-80-200	5	5	5	5	7	7	7
125-80-250	5	5	5	5	7	7	7
125-80-315	5	5	5	5	7	7	7
125-100-200	5	5	5	-	-	-	-
125-100-250	5	5	5	5	-	-	-
125-100-315	-	-	5	5	7	7	7
150-125-250	5	5	7	7	-	-	-
200-150-250	7	7	7	7	7	-	-

jiné velikosti motoru na vyžádání

odstředivá typizovaná čerpadla model N