

Odstředivá typizovaná čerpadla model N

Základní deska

Typizovaná čerpadla řady N se dodávají jako kompletně smontované soupravy, sestávající z čerpadla, spojky a hnacího elektromotoru, které jsou instalovány na společné základní ocelové desce.

Pohon

K pohonu se používají třífázové motory s povrchovým chlazením v provedení dle standardů IEC, 1450 ot/min, resp. 2900 ot/min, krytí IP55, třída izolace F, konstrukční tvar IM B3.

Jmenovité výkony čerpadel podle DIN/EN 22 858

velikost čerpadla N ...	dopravní výkon při: 1450 min ⁻¹		dopravní výkon při: 2900 min ⁻¹	
	jmenovitý průtok (m ³ /h)	jmenovitá dopravní výška (m)	jmenovitý průtok (m ³ /h)	jmenovitá dopravní výška (m)
50-32-125	8,3	5	12,5	20
50-32-160		8		32
50-32-200		12,5		50
50-32-250		20		80
65-40-125	12,5	5	25	20
65-40-160		8		32
65-40-200		12,5		50
65-40-250		20		80
65-40-315	25	32	50	100
80-50-125		5		20
80-50-160		8		32
80-50-200		12,5		50
80-50-250	50	20	100	80
80-50-315		32		100
100-65-125		5		20
100-65-160		8		32
100-65-200	80	12,5	160	50
100-65-250		20		80
100-65-315		32		100
125-80-160		8	--	32
125-80-200	125	12,5		50
125-80-250		20		80
125-80-315		32		--
125-100-200	200	12,5	--	--
125-100-250		20	--	--
125-100-315		30	--	--
150-125-250	315	20	--	--
200-150-250		10	--	--